

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Damm
- Einschnitt
- Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)
- Graben / Mulde links
- Graben / Mulde rechts
- mittlerer Grundwasserstand

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
H = 15.000 m Ausrundungshalbmesser
T = 382.155 m Tangentenlänge
f = 4.372 m Stichhöhe
km 0+601.335 Bau-km
hTS = 415.868 m Höhe Tangentenschnittpunkt

1.500 % ↓ 537.000 m — 0.700 % ↑ 725.000 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Rohrleitung mit Angabe der Längsneigung
2.2 % links
1.2 % rechts
1.2 % mitte

Schacht links mit Nummer — 931 L
Schacht rechts mit Nummer — 880 R

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

Lärmschutz

- Lärmschutzwall rechts
- Lärmschutzwand rechts

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Nienburg
Bismarckstraße 39
31582 Nienburg

nach-/geprüft
29.12.2022 gez. Callies

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: DH-K30-10-0/1950

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 6 / 5

Höhenplan

Maßstab 1 : 500 / 50

Neubau eines Radweges imZuge der K 30 zwischen der Kreisgrenze und der B 69

aufgestellt :
Nienburg, den 24.03.2023
NLStBV - GB Nienburg
im Auftrage: gez. Lux